

HA26

Handapparat mit einer Taste

Handset with one button



Eigenschaften

- Geräuschkompensierte Elektret-Mikrofonkapsel mit Richtwirkung
- Stabiles, flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Mit Schaltkontakt (Nur in Verbindung mit Auflage A12)
- Großflächige Sendetaste

Characteristics

- Unidirectional noise cancelling electret microphone capsule
- Solid, flame resistant plastic housing
- Durable spiral cable
- Automatic hook switch mechanism (A12 cradle only)
- Large push-to-talk button

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--|
| Gehäuse: | Flammwidrig nach UL94 V-0 |
| Maße: | Höhe 41 mm, Breite 58 mm, Tiefe 209 mm |
| Gewicht: | 195 g |
| Anschluss: | Spiralkabel mit offenem Kabelende, Auszugslänge max. 1,5 m |
| Lagertemperatur: | -30 °C bis +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -25 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang: | Handapparat mit Spiralkabel |
| Mikrofon (Elektret) | |
| Betriebsspannung (DC): | 1,5 V bis 10 V |
| Frequenzbereich: | 200 Hz bis 5 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit (in LRGP) | 2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2 kΩ |
| Impedanz: | 1,4 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ |
| Richtcharakteristik: | Niere (bei 1 kHz, 180° -15 dB) |
| Hörer (dynamisch) | |
| Frequenzbereich: | 300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB |
| Empfindlichkeit: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler) |
| Impedanz: | 300 Ω ± 20 % bei 1 kHz |
| Belastbarkeit: | 10 mW |

Specifications

| | |
|------------------------------|---|
| Housing: | Flame resistant per UL94 V-0 |
| Dimensions: | Height 41 mm, width 58 mm, depth 209 mm |
| Weight: | 195 g / 6.9 oz |
| Connection: | Spiral cable with open wires, extension length max. 1.5 m |
| Storage Temperature: | -30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F |
| Operating Temperature: | -25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F |
| Scope of delivery: | Handset with spiral cable |
| Microphone (electret) | |
| Operating voltage (DC): | 1.5 V to 10 V |
| Frequency range: | 200 Hz to 5 kHz at -10 dB |
| Sensitivity (in LRGP): | 2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB) at 3 V/2 kΩ |
| Impedance: | 1.4 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R _L = 2 kΩ |
| Directivity: | Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB) |
| Earpiece (dynamic) | |
| Frequency range: | 300 Hz to 4 kHz at -10 dB |
| Sensitivity: | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler) |
| Impedance: | 300 Ω ± 20 % at 1 kHz |
| Maximum output: | 10 mW |

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

| Art.-Nr. • Art. no. | Farbe • Colour | Tasten • Buttons | Tastenfarbe • Button Colour |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6506-026-002-51 | schwarz / black | 1 Sendetaste / 1 PTT button | orange / orange |