

## HA5

Handapparat mit einer PTT-Taste und Auflage

*Handset with one PTT button and cradle*



### Eigenschaften

- Elegantes Design und hervorragende Haptik
- Geringer Platzbedarf
- Großflächige PTT-Taste an der Unterseite
- Geräuschkompensierende Mikrofonskapsel
- Verschleißfreie Hook-Erkennung über Magnetkontakt

### Characteristics

- *Elegant design and excellent surface feel*
- *Ideal for installations with limited space*
- *Large PTT button on the bottom side*
- *Noise-compensating microphone capsule*
- *Wear-free hook recognition with magnetic contact*

### Technische Daten

Maße mit Auflage:	Höhe 30 mm, Breite 50 mm, Tiefe 165 mm
Gewicht:	200 g
Anschluss:	Spiralkabel mit RJ50-Anschlussstecker, Auszugslänge max. 1,5 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Bedienhandapparat und Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone
<b>Mikrofon (Elektret)</b>	
Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	7,5 mV/Pa (-42,5 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	2,2 kΩ ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel
<b>Hörer (dynamisch)</b>	
Frequenzbereich:	100 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	23 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	32 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Max. Eingangsspannung:	1 V

### Specifications

<i>Dimensions with cradle:</i>	<i>Height 30 mm, width 50 mm, depth 165 mm</i>
<i>Weight:</i>	<i>200 g / 7.1 oz</i>
<i>Connection:</i>	<i>Spiral cable with RJ50 plug, extension length max. 1.5 m</i>
<i>Storage Temperature:</i>	<i>-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F</i>
<i>Operating Temperature:</i>	<i>-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F</i>
<i>Scope of delivery:</i>	<i>Handset HA5 and A58 cradle incl. screws and drilling template</i>
<b>Microphone (electret)</b>	
<i>Operating voltage (DC):</i>	<i>1.5 V to 10 V</i>
<i>Frequency range:</i>	<i>100 Hz to 10 kHz at -10 dB</i>
<i>Sensitivity (in LRGP):</i>	<i>7.5 mV/Pa (-42.5 dBV/Pa ± 3 dB)</i>
<i>Impedance:</i>	<i>2.2 kΩ ± 20 % at 1 kHz</i>
<i>Directivity:</i>	<i>Omnidirectional</i>
<b>Earpiece (dynamic)</b>	
<i>Frequency range:</i>	<i>100 Hz to 6 kHz at -10 dB</i>
<i>Sensitivity:</i>	<i>23 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)</i>
<i>Impedance:</i>	<i>32 Ω ± 20 % at 1 kHz</i>
<i>Max. input voltage:</i>	<i>1 V</i>

### Varianten • Versions

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Taste • Button	Tastenfarbe • Button Colour
6506-004-100-51	schwarz / black	1 PTT-Taste / 1 PTT button	orange / orange

### Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
6507-002-100-51	Auflage A58 inklusive Schrauben und Bohrschablone / A58 cradle incl. screws and drilling template