

PS12

Tischsprechstelle mit dynamischem Mikrofon, einer Taste und einer LED
Desktop microphone with dynamic microphone, one button and one LED



Eigenschaften

- Robustes Tischgehäuse aus Metall
- Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Extrem langlebiger Doppelumschaltkontakt

Characteristics

- Rugged metal housing
- Dynamic high noise cancelling gooseneck microphone with strong directional effect
- Extremely durable double switching contact

Technische Daten

Maße:	Mikrofonkopf:	Länge 80 mm, Ø 24 mm
	Schwanenhals:	Länge 200 mm, Ø 11 mm
	Tischgehäuse:	Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	650 g	
Anschluss:	Ohne Anschlusskabel und Stecker	
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C	
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C	
Lieferumfang:	Tischsprechstelle und Kabelzugentlastung	
Mikrofon		
Frequenzbereich:	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB	
Empfindlichkeit:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)	
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz	
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz, 180° -20 dB)	

Specifications

Dimensions:	microphone head:	length 80 mm, Ø 24 mm
	gooseneck:	length 200 mm, Ø 11 mm
	housing:	height 32 mm, width 105 mm, depth 160 mm
Weight:	650 g / 22.9 oz	
Connection:	Cable and plug not included	
Storage temperature:	-30 °C to +70 °C / -22°F to +158 °F	
Operating temperature:	-20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F	
Scope of delivery:	Desktop microphone and strain relief	
Microphone		
Frequency range:	150 Hz to 12 kHz at -10 dB	
Sensitivity:	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)	
Impedance:	200 Ω ± 20 % at 1 kHz	
Directivity:	Cardioid (at 1 kHz, 180° -20 dB)	

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Taste • Button	Tastenfarbe • Button Colour	LED-Farbe • LED Colour
6401-098-000-40	silber / silver	1 Taste / 1 button	schwarz / black	rot / red

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
1010-042-103-64	Windschutz WS16 / WS16 windscreen