

## HA26

Handapparat mit einer Taste

Handset with one button



### Eigenschaften

- Geräuschkompensierte Elektret-Mikrofonkapsel mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse und langlebiges Spiralkabel
- Mit Schaltkontakt (Nur in Verbindung mit Auflage A12)
- Großflächige Sendetaste

### Characteristics

- Unidirectional noise cancelling electret microphone capsule
- Solid plastic housing and durable spiral cable
- Automatic hook switch mechanism (A12 cradle only)
- Large push-to-talk button

### Technische Daten

Gehäuse:	Flammwidrig nach UL94 V-0
Maße:	Höhe 41 mm, Breite 58 mm, Tiefe 209 mm
Gewicht:	195 g
Anschluss:	Spiralkabel, Auszugslänge max. 1,5 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lieferumfang:	Handapparat mit Spiralkabel
<b>Mikrofon (Elektret)</b>	
Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	200 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	5 mV/Pa (-46 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2,2 kΩ
Impedanz:	1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R <sub>L</sub> = 2,2 kΩ
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz, 180° -15 dB)
<b>Hörer (dynamisch)</b>	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

### Specifications

Housing:	Flame resistant per UL94 V-0
Dimensions:	Height 41 mm, width 58 mm, depth 209 mm
Weight:	195 g / 6.9 oz
Connection:	Spiral cable, extension length max. 1.5 m
Storage Temperature:	-30 °C to +80 °C / -22 °F to +176 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Scope of delivery:	Handset with spiral cable
<b>Microphone (electret)</b>	
Operating voltage (DC):	1.5 V to 10 V
Frequency range:	200 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity (in LRGP):	5 mV/Pa (-46 dBV/Pa ± 3 dB) at 3 V/2.2 kΩ
Impedance:	1 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R <sub>L</sub> = 2.2 kΩ
Directivity:	Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB)
<b>Earpiece (dynamic)</b>	
Frequency range:	300 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)
Impedance:	300 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	10 mW

### Varianten • Versions

### Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Tasten • Buttons	Tastenfarbe • Button Colour	Anschluss • Connection
6506-027-000-51	schwarz / black	1 Sendetaste / 1 PTT button	orange / orange	RJ45-Stecker / RJ45 plug
6506-027-001-51	schwarz / black	1 Sendetaste / 1 PTT button	orange / orange	Hirose DF-11-Stecker / Hirose DF-11 plug