

PS12 USB

Tischsprechstelle mit dynamischem Mikrofon, einer Taste, LED und USB-Anschluss

Desktop microphone with dynamic microphone, one button, LED and USB connection



Eigenschaften

- Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit hoher Richtwirkung
- Gerät wird vom Computer als externe Soundkarte erkannt
- Taste und LED werden vom Computer als HID (Human Interface Device) erkannt und sind individuell programmierbar
- Kompatibel mit Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 und Windows® 10
- Demosoftware und Programmieranleitung erhältlich auf www.peitel.com

Characteristics

- *Dynamic unidirectional high noise cancelling gooseneck microphone*
- *Device recognized as external sound card by the computer*
- *Button and LED recognized as HID (Human Interface Device) and are individually programmable*
- *Compatible with Microsoft® Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 and Windows® 10*
- *Demo software and programmer's guide available on www.peitel.com*

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Maße: | Mikrofonkopf: Länge 80 mm, Ø 24 mm Schwanenhals: Länge 200 mm, Ø 11 mm Tischgehäuse: Höhe 32 mm, Breite 105 mm, Tiefe 160 mm |
| Gewicht: | 770 g |
| Anschluss: | 2 m Anschlusskabel mit USB-A Stecker |
| Lagertemperatur: | -30 °C bis +70 °C |
| Betriebstemperatur: | -10 °C bis +55 °C |
| Lieferumfang: | Tischsprechstelle mit USB-Anschlusskabel und Bedienungsanleitung |
| Mikrofon | |
| Frequenzbereich: | 150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB |
| Richtcharakteristik: | Niere (bei 1 kHz, 180° -20 dB) |

Specifications

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions: | microphone head: length 80 mm, Ø 24 mm gooseneck: length 200 mm, Ø 11 mm housing: height 32 mm, width 105 mm, depth 160 mm |
| Weight: | 770 g / 27.1 oz |
| Connection: | 2 m cable with USB-A plug |
| Storage temperature: | -30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F |
| Operating temperature: | -10 °C to +55 °C / 14 °F to +131 °F |
| Scope of delivery: | Desktop microphone with USB cable and user manual |
| Microphone | |
| Frequency range: | 150 Hz to 12 kHz at -10 dB |
| Directivity: | Cardioid (at 1 kHz, 180° -20 dB) |

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

| Art.-Nr. • Art. no. | Farbe • Colour | Taste • Button | Tastenfarbe • Button Colour | LED-Farbe • LED Colour |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 6401-003-001-40 | silber / silver | 1 Taste / 1 button | schwarz / black | blau / blue |
| 6401-003-001-41 | schwarz / black | 1 Taste / 1 button | schwarz / black | blau / blue |

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

| Art.-Nr. • Art. no. | Beschreibung • Description |
|---------------------|---|
| 1010-042-103-64 | Windschutz WS16 (5er Satz) / WS16 windscreen (set of 5) |