

## HA11 EVO

Handapparat mit einer Taste und Auflage mit Lautsprecher

Handset with one button and cradle with loudspeaker



### Eigenschaften

- Großflächige Sendetaste und langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit Verriegelung des Handapparates, manuelle Entriegelung über Tasten
- Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

### Characteristics

- Large push-to-talk button and durable spiral cable
- Cradle with locking mechanism for the handset with release button
- Automatic hook switch mechanism in the cradle
- Connection via screw-down terminal strip

### Technische Daten

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gehäuse:                    | Flammwidrig nach UL94 V-0  |
| Maße mit Auflage:           | Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm   |
| Gewicht:                    | 380 g  |
| Anschluss:                  | 12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m |
| Lagertemperatur:            | -30 °C bis +70 °C  |
| Betriebstemperatur:         | -20 °C bis +60 °C  |
| Lieferumfang:               | Handapparat mit Spiralkabel und Auflage  |
| <b>Mikrofon (dynamisch)</b> |  |
| Frequenzbereich:            | 200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB  |
| Empfindlichkeit (in LRGP)   | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)  |
| Impedanz:                   | 200 Ω ± 20 % bei 1 kHz   |
| Richtcharakteristik:        | Kugel  |
| <b>Hörer (dynamisch)</b>    |  |
| Frequenzbereich:            | 300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB  |
| Empfindlichkeit:            | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)  |
| Impedanz:                   | 300 Ω ± 20 % bei 1 kHz   |
| Belastbarkeit:              | 10 mW  |
| <b>Lautsprecher</b>         |  |
| Frequenzbereich:            | 500 Hz bis 3 kHz bei -10 dB  |
| Empfindlichkeit:            | 87 dB/W/m ± 3 dB   |
| Impedanz:                   | 8 Ω ± 15 %   |
| Belastbarkeit:              | 3 W  |

### Specifications

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Housing:                    | Flame resistant per UL94 V-0  |
| Dimensions with cradle:     | Height 85 mm, width 63 mm, depth 213 mm   |
| Weight:                     | 380 g / 13.4 oz   |
| Connection:                 | 12-pole terminal strip in the support, 6-core halogen-free spiral cable, 2 cores shielded, extension length max. 1.35 m |
| Storage Temperature:        | -30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F  |
| Operating Temperature:      | -20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F   |
| Scope of delivery:          | Handset with spiral cable and cradle  |
| <b>Microphone (dynamic)</b> |   |
| Frequency range:            | 200 Hz to 6 kHz at -10 dB   |
| Sensitivity (in LRGP):      | 1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)   |
| Impedance:                  | 200 Ω ± 20 % at 1 kHz   |
| Directivity:                | Omnidirectional   |
| <b>Earpiece (dynamic)</b>   |   |
| Frequency range:            | 300 Hz to 4 kHz at -10 dB   |
| Sensitivity:                | 26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)   |
| Impedance:                  | 300 Ω ± 20 % at 1 kHz   |
| Maximum output:             | 10 mW   |
| <b>Loudspeaker</b>          |   |
| Frequency range:            | 500 Hz to 3 kHz at -10 dB   |
| Sensitivity:                | 87 dB/W/m ± 3 dB  |
| Impedance:                  | 8 Ω ± 15 %  |
| Maximum output:             | 3 W   |

### Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

| Art.-Nr. • Art. no. | Farbe • Colour  | Tasten • Buttons   | Tastenfarbe • Button Colour        |
|---------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| 6511-002-003-51     | schwarz / black | 1 Sendetaste / 1 PTT button<br>2 Entriegelungstasten / 2 release buttons | orange / orange<br>schwarz / black |