

HA8

Handapparat mit Sendetaste und mit Auflage

Handset with push-to-talk button and with cradle



Eigenschaften

- Dynamische Hörkapsel
- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles, flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Langlebiges Spiralkabel

Characteristics

- Dynamic ear capsule
- Electret microphone capsule
- Solid, flame resistant plastic housing
- Durable spiral cable

Technische Daten

Gehäuse:	Flammwidrig nach UL94 V-0
Maße mit Auflage:	Höhe 36,2 mm, Breite 50 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht:	190 g
Anschluss:	Spiralkabel mit RJ45-Stecker, Auszugslänge max. 2 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Bedienhandapparat mit Spiralkabel und Auflage A8 mit Schraubensatz
Mikrofon (Elektret)	
Betriebsspannung (DC):	1,5 bis 10 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	13 mV/Pa (-38 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2 kΩ
Impedanz:	1,4 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Richtcharakteristik:	Kugel
Hörer (dynamisch)	
Frequenzbereich:	400 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	20 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	110 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Specifications

Housing:	Flame resistant per UL94 V-0
Dimensions with cradle:	Height 36.2 mm, width 50 mm, depth 160 mm
Weight:	190 g / 6.7 oz
Connection:	Spiral cable with RJ45 plug, extension length max. 2 m
Storage Temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Handset with spiral cable and A8 cradle with screws
Microphone (electret)	
Operating voltage (DC):	1.5 V to 10 V
Frequency range:	100 Hz to 10 kHz at -10 dB
Sensitivity (in LRGP):	13 mV/Pa (-38 dBV/Pa ± 3 dB) at 3 V/2 kΩ
Impedance:	1.4 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R _L = 2 kΩ
Directivity:	Omnidirectional
Earpiece (dynamic)	
Frequency range:	400 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity:	20 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)
Impedance:	110 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	10 mW

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Taste • Button	Tastenfarbe • Button Colour
6506-194-000-51	schwarz / black	1 Sendetaste / 1 PTT button	blau / blue

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
6507-001-001-51	Auflage A8 mit Schraubensatz / A8 cradle with screws