

KL1/B

Dynamischer Kleinlautsprecher

Small, dynamic loudspeaker



Eigenschaften

- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Für Freisprechanlagen optimierter Frequenzbereich
- Elastischer Haltebügel

Characteristics

- Very rugged plastic housing
- Small design for easy installation
- Frequency range optimized for hands-free systems
- Flexible mount

Technische Daten

Maße:	Höhe 72 mm, Breite 77 mm, Tiefe 50 mm, Ø 58 mm
Gewicht:	225 g
Anschluss:	Kabel mit offenem Kabelende, 3 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +75 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel
Lautsprecher	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 16 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	83 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz:	8 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	max. 5 W

Specifications

Dimensions:	Height 72 mm, width 77 mm, depth 50 mm, Ø 58 mm
Weight:	225 g / 7.9 oz
Connection:	Cable with open wires, 3 m
Storage Temperature:	-30 °C to +75 °C / -22 °F to +167 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F
Scope of Delivery:	Loudspeaker with cable and mount
Loudspeaker	
Frequency range:	300 Hz to 16 kHz at -10 dB
Effective sound pressure:	83 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedance:	8 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	max. 5 W

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour
6601-014-000-51	schwarz / black