


HA11 EVO

Handapparat mit einer Taste und Auflage

Handset with one button and cradle



Eigenschaften

- Dynamische Hörkapsel und Elektret-Mikrofonkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit Zwangsentriegelung
- Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

Characteristics

- Dynamic ear capsule and electret microphone capsule
- Large push-to-talk button
- Durable spiral cable
- Cradle with force release mechanism
- Automatic hook switch mechanism in the cradle
- Connection via screw-down terminal strip

Technische Daten

Gehäuse:	Flammwidrig nach UL94 V-0
Maße mit Auflage:	Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm
Gewicht:	380 g
Anschluss:	12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Handapparat mit Spiralkabel und Auflage
Mikrofon (Elektret)	
Betriebsspannung (DC):	1,5 V bis 10 V
Frequenzbereich:	70 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	20 mV/Pa ± 3 dB
Impedanz:	1,4 kΩ ± 20 % bei 1 kHz / R _L = 2,2 kΩ
Richtcharakteristik:	Kugel
Hörer (dynamisch)	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW

Specifications

Housing:	Flame resistant per UL94 V-0
Dimensions with cradle:	Height 85 mm, width 63 mm, depth 213 mm
Weight:	380 g / 13.4 oz
Connection:	12-pole terminal strip in the support, 6-core halogen-free spiral cable, 2 cores shielded, extension length max. 1.35 m
Storage Temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating Temperature:	-20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Handset with spiral cable and cradle
Microphone (electret)	
Operating voltage (DC):	1.5 to 10 V
Frequency range:	70 Hz to 6 kHz at -10 dB
Sensitivity (in LRGP):	20 mV/Pa ± 3 dB
Impedance:	1.4 kΩ ± 20 % at 1 kHz / R _L = 2.2 kΩ
Directivity:	Omnidirectional
Earpiece (dynamic)	
Frequency range:	300 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)
Impedance:	300 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	10 mW

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Tasten • Buttons	Tastenfarbe • Button Colour
6511-004-000-51	schwarz / black	1 Sendetaste / 1 PTT button 2 Entriegelungstasten / 2 release buttons	orange / orange schwarz / black