

KL14

Dynamischer Kleinlautsprecher

Small, dynamic loudspeaker



Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Großer Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

Characteristics

- Rugged plastic housing
- Small design for easy installation
- Frequency range optimized for radio communication
- Solid retaining bracket made of metal

Technische Daten

Maße:	Höhe 68,5 mm, Breite 74,5 mm, Tiefe 31 mm, Höhe mit Bügel 74,25 mm
Gewicht:	180 g
Anschluss:	Kabel mit Molex-Stecker, 3 m
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lieferumfang:	Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel
Lautsprecher	
Frequenzbereich:	500 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	85 dB/1 W/1 m ± 2 dB
Impedanz:	4 Ω ± 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	norm. 4 W / max. 6 W

Specifications

Dimensions:	Height 68.5 mm, width 74.5 mm, depth 31 mm, height with retaining bracket 74.25 mm
Weight:	180 g / 6.4 oz
Connection:	Cable with Molex plug, 3 m
Storage Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Scope of Delivery:	Loudspeaker with cable and retaining bracket
Loudspeaker	
Frequency range:	500 Hz to 8 kHz at -10 dB
Effective sound pressure:	85 dB/1 W/1 m ± 2 dB
Impedance:	4 Ω ± 15 % at 1 kHz
Maximum output:	norm. 4 W / max. 6 W

Varianten • Versions

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour
6601-010-000-51	schwarz / black