

ME17

Elektret-Einbaumikrofon

Electret snap-in microphone



Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Mikrofon-Vorverstärker

Characteristics

- Electret microphone capsule
- With directional effect
- Solid plastic housing
- Microphone pre-amplifier

Technische Daten

Maße:	Höhe 12,7 mm, Breite 31,5 mm, Tiefe 21 mm
Gewicht:	55 g
Anschluss:	Kabel
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Einbaumikrofon mit Anschlusskabel, Dichtungsring
Mikrofon (Elektret)	
Betriebsspannung (DC):	5 V
Frequenzbereich:	100 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	180 mV/Pa (-15 dBV/Pa ± 3 dB) bei 5 V/680 Ω
Impedanz:	< 1 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/R _L = 680 Ω
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz, 180° -15 dB)

Specifications

Dimensions:	Height 12.7 mm, width 31.5 mm, depth 21 mm
Weight:	55 g / 1.9 oz
Connection:	Cable
Storage temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating temperature:	-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Surface mount microphone with cable, gasket
Microphone (electret)	
Operating voltage (DC):	5 V
Frequency range:	100 Hz to 8 kHz at -10 dB
Sensitivity:	180 mV/Pa (-15 dBV/Pa ± 3 dB) at 5 V/680 Ω
Impedance:	< 1 kΩ ± 20 % at 1 kHz/R _L = 680 Ω
Directivity:	Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB)

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Kabel • Cable	Stecker • Plug
6923-000-000-51	Schwarz / black	1 m	3,5 mm Klinenstecker / 3.5 mm phone jack
6923-001-000-51	Schwarz / black	3 m	Offenes Kabelende / open wires