

HA11 USB

USB-Handapparat mit PTT-Taste, Auflage mit Lautsprecher und Bodenplatte, programmierbar

USB handset with PTT button, cradle with loudspeaker and base plate, programmable



Eigenschaften

- Großflächige Sendetaste und langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit integriertem Lautsprecher und schwerer Bodenplatte
- Auflage ohne Verriegelung
- Sehr stabiles flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Mit Schaltkontakt (Hookfunktion)

Characteristics

- Large push-to-talk button and durable spiral cable
- Cradle with loudspeaker and heavy base plate
- Cradle without locking mechanism
- Solid flame resistant plastic housing
- Hook switch mechanism

Technische Daten

Gehäuse:	Flammwidrig nach UL94 V-0
Maße mit Auflage:	Höhe 95 mm, Breite 63 mm, Tiefe 213 mm
Gewicht:	980 g
Anschluss:	Spiralkabel, Auszugslänge max. 1,35 m, USB-Typ A-Anschlusskabel, 2 m
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +60 °C
Lieferumfang:	Handapparat mit Spiralkabel und Auflage
Mikrofon (dynamisch)	
Betriebsspannung (DC):	5 V USB
Frequenzbereich:	200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Kugel
Hörer (dynamisch)	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak Koppler)
Impedanz:	300 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	10 mW
Lautsprecher	
Frequenzbereich:	500 Hz bis 3 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	87 dB/W/m ± 3 dB
Impedanz:	8 Ω ± 15 %
Belastbarkeit:	3 W

Specifications

Housing:	Flame resistant per UL94 V-0
Dimensions with cradle:	Height 95 mm, width 63 mm, depth 213 mm
Weight:	980 g / 34.5 oz
Connection:	Spiral cable, extension length max. 1.35 m, USB Type A cable, 2 m
Storage Temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +60 °C / -13 °F to +140 °F
Scope of delivery:	Handset with spiral cable and cradle
Microphone (dynamic)	
Operating voltage (DC):	5 V USB
Frequency range:	200 Hz to 6 kHz at -10 dB
Sensitivity (in LRGP):	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedance:	200 Ω ± 20 % at 1 kHz
Directivity:	Omnidirectional
Earpiece (dynamic)	
Frequency range:	300 Hz to 4 kHz at -10 dB
Sensitivity:	26 dBPa/V ± 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak coupler)
Impedance:	300 Ω ± 20 % at 1 kHz
Maximum output:	10 mW
Loudspeaker	
Frequency range:	500 Hz to 3 kHz at -10 dB
Sensitivity:	87 dB/W/m ± 3 dB
Impedance:	8 Ω ± 15 %
Maximum output:	3 W

Varianten • Versions

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Taste • Button	Tastenfarbe • Button Colour
6506-011-001-51	schwarz / black	1 Sendetaste / 1 PTT button	orange / orange