

## KL34

Dynamischer Kleinlautsprecher (10 Watt)

*Small, dynamic loudspeaker (10 Watt)*



### Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Sehr hohe Leistung - 10 Watt
- Für Funkübertragung optimierter Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

### Characteristics

- Rugged plastic housing
- Very high power - 10 Watt
- Frequency range optimized for radio communication
- Solid retaining bracket made of metal

### Technische Daten

Maße:	Höhe 66 mm, Breite 110 mm, Tiefe 55 mm, Höhe mit Bügel 77 mm
Gewicht:	340 g
Anschluss:	Kabel mit Molex-Stecker, 3 m
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lieferumfang:	Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel
<b>Lautsprecher</b>	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 7 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck:	84 dB/1 W/1 m ± 2 dB
Impedanz:	4 Ω ± 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit:	norm. 10 W / max. 12 W

### Specifications

Dimensions:	Height 66 mm, width 110 mm, depth 55 mm, height with retaining bracket 77 mm
Weight:	340 g / 12.0 oz
Connection:	Cable with Molex plug, 3 m
Storage Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Operating Temperature:	-25 °C to +70 °C / -13 °F to +158 °F
Scope of Delivery:	Loudspeaker with cable and retaining bracket
<b>Loudspeaker</b>	
Frequency range:	300 Hz to 7 kHz at -10 dB
Effective sound pressure:	84 dB/1 W/1 m ± 2 dB
Impedance:	4 Ω ± 15 % at 1 kHz
Maximum output:	norm. 10 W / max. 12 W

### Varianten • Versions

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour
6604-006-000-51	schwarz / black