

TM310

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit EIN-/AUS-Schalter

Dynamic gooseneck microphone with ON/OFF slide switch



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Langlebiger Schiebeschalter

Characteristics

- Dynamic microphone capsule
- Unidirectional noise cancelling
- Rugged housing with gooseneck
- Long life slide switch

Technische Daten

Schwanenhals:	Stahlschnecke mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße:	Länge 792 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm Schwanenhals Ø 15 mm
Gewicht:	726 g
Anschluss:	Kabel, 2,7 m, offenes Kabelende
Lagertemperatur:	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Mikrofon (dynamisch)	
Frequenzbereich:	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit:	1,6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz:	200 Ω ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik:	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Specifications

Gooseneck:	Steel coil with external brass winding, black
Dimensions:	Length 792 mm, head Ø 29 mm, body Ø 24 mm, gooseneck Ø 15 mm
Weight:	726 g / 25.6 oz
Connection:	Cable, 2.7 m, open wires
Storage temperature:	-30 °C to +70 °C / -22 °F to +158 °F
Operating temperature:	-20 °C to +60 °C / -4 °F to +140 °F
Microphone (dynamic)	
Frequency range:	300 Hz to 6 kHz at -10 dB
Sensitivity:	1.6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedance:	200 Ω ± 20 % at 1 kHz
Directivity:	Cardioid (at 1 kHz, 180° -15 dB)

Varianten • Versions

Weitere Varianten auf Anfrage • Further versions on request

Art.-Nr. • Art. no.	Farbe • Colour	Beschreibung • Description
6119-000-000-05	Schwarz / black	TM310 Schwanenhalsmikrofon mit schwarzem Schiebeschalter / TM310 gooseneck microphone with black slide switch

Optional erhältliches Zubehör • Optional Accessories

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
1014-006-102-41	BP1 - Massive Bodenplatte für Schwanenhälse / BP1 - Large base plate for goosenecks
1014-007-100-05	BP3 - Gedrehte Bodenplatte für Schwanenhälse / BP3 - Base plate for goosenecks
1008-135-100-51	Gummischutzring für Mikrofonkopf (10er Satz) / rubber protective ring for microphone head (set of 10)