

V856-101

Universeller 2- und 3-Draht Vorverstärker für dynamische Mikrofone

Universal 2 and 3 wire amplifier for dynamic microphones



Eigenschaften

- Ersetzt alle vorherigen Verstärkerversionen der pei tel
- Anpassung über DIP-Schalter und Jumper

Characteristics

- Replaces all previous pei tel amplifier versions
- Adjustment via DIP switches and jumpers

Technische Daten

Maße:	Höhe 6 mm, Breite 19 mm, Tiefe 26 mm
Gewicht:	3 g
Anschluss:	Über Löt pads
Lagertemperatur:	-40 °C bis +105 °C
Betriebstemperatur:	-30 °C bis +80 °C
2-Draht Betriebsspannung:	2 V bis 32 V (DC)
3-Draht Betriebsspannung:	2 V bis 32 V (DC)
Frequenzbereich:	50 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Verstärkung:	35 dB bis 62 dB
Lieferumfang:	Verstärkerplatine, Anschlussplan

Specifications

Dimensions:	Height 6 mm, width 19 mm, depth 26 mm
Weight:	3 g / 0.11 oz
Connection:	Solder pads
Storage temperature:	-40 °C to +105 °C (-40 °F to +221 °F)
Operating temperature:	-30 °C to +80 °C (-22 °F to +176 °F)
2-wire operating voltage:	2 V to 32 V (DC)
3-wire operating voltage:	2 V to 32 V (DC)
Frequency range:	50 Hz to 10 kHz at -10 dB
Amplification:	35 dB to 62 dB
Scope of delivery:	Amplifier circuit board, connection diagram

Varianten • Versions

Art.-Nr. • Art. no.	Beschreibung • Description
6089-856-101-00	Universeller 2- und 3-Draht Vorverstärker / <i>Universal 2 and 3 wire amplifier</i>