



 CTE DB SUA - SUA3



Especificaciones:

Modelo	NA MBA-K1
Tirador	Sí
Luz de tranquilización	Sí
Pulsador de cancelación	Sí
Placa dobe 4 elementos para caja estándar	Sí
Indicador de llamada (central)	Sí. Señal audible y visual.
Etiqueta adhesiva de instrucciones	Sí. En dos idiomas.
Normativa	CTE DB SUA - SUA3, ROHS, CE
Alimentación	24 V (alimentador 24V incluido)
Sección mínima cableado	0,22 mm
Montaje	Horizontal o Vertical

Descripción:

Sistema de señalización de emergencia para baños de minusválidos eficaz, simple de instalar y fácil de usar de un baño y un puesto de control (central de un pulsador). En caso de emergencia el usuario sólo tiene que tirar de la cuerda, generándose una llamada a la zona de control de seguridad. Al generar la llamada, el sistema emite una advertencia audible y visual tanto en el área del baño como en la central.

Elementos incluidos:



Módulo identificador de llamada



Bastidor instalable en horizontal o vertical con tirador y pulsador de cancelación



Etiqueta adhesiva de instrucciones



VISOR DE SOBREPUESTA MBA-VS (con señal luminosa de color roja y zumbador)



Esquema de conexionado:

El siguiente esquema muestra el conexionado de dos baños independientes con señalización independiente (dos kits NA MBA-K1).

