



Descripción:

Intercomunicador ATEX indicado para zonas clasificadas EX (atmósferas explosivas) con audio de calidad, alta potencia, cancelación de ruido y comunicación half dúplex. Disponible en varias opciones.

Opciones:

- Conexión radial o en bus
- Teclado / 1 pulsador
- Display
- Manos libres / handset
- Conexión a altavoz externo o luminaria
- Distintas tensiones de funcionamiento



Especificaciones técnicas:

Clasificación	Zona 1,2 21, 22
Potencia	15 W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	90 dB
Máximo SPL	101 dB
Protección EEx	ATEX EE xd II B T6 II2GD
Protección IP	IP 66
Rango temperatura	-40ª / +60º
Montaje	3 puntos de anclaje en pared
Entradas	3 posiciones/agujeros
Material	Aluminio
Color	RAL 2003
Dimensiones	210 x 190 x 300 mm
Peso	8,6 Kg
Accesorios incluidos	Soportes de fijación
Tensión de alimentación	24 - 48 Vdc / 230Vac
Consumo en espera	40 mA
Consumo	<450 mA
Micrófono	electret

Especificaciones cableado:

Conexión a 4 hilos (2 hilos alimentación, 2 hilos audio+datos)

Conexión a 6 hilos (2 hilos alimentación, 4 hilos audio+datos RX-TX)

