



Descripción:

Intercomunicador para salas limpias tales como quirófanos, laboratorios, etc.. con audio de calidad y comunicación half dúplex. Disponible en varias opciones.

Opciones:

- Conexión radial o en bus
- Teclado / 1 pulsador
- Display
- Manos libres / handset
- Conexión a altavoz externo o luminaria
- Flash interno
- Distintas tensiones de funcionamiento



Especificaciones técnicas:

Potencia	5 W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	85 dB
Máximo SPL	92 dB
Protección IP	IP 66
Rango temperatura	-40° / +60°
Montaje	Empotrado
Entradas	Internas
Frontal	Poliéster adhesivo lavable
Color	RAL 2005
Dimensiones	150 x 320 x 52 mm
Peso	1,6 Kg
Accesorios incluidos	Soportes de empotrado
Tensión de alimentación	24 - 48 Vdc / 230Vac
Consumo en espera	40 mA
Consumo	<450 mA
Micrófono	electret

Especificaciones cableado:

Conexión a 4 hilos (2 hilos alimentación, 2 hilos audio+datos)
Conexión a 6 hilos (2 hilos alimentación, 4 hilos audio+datos RX-TX)

