



### Descripción:

Teléfono intercomunicador mural antivandálico indicado para interiores con audio de calidad y comunicación full dúplex. Disponible en varias opciones.

### Opciones:

- IP-SIP / Analógico
- Display
- Manos libres / handset
- Conexión a altavoz externo o luminaria



### Especificaciones técnicas:

Potencia	1 W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	75 dB
Máximo SPL	75 dB
Rango temperatura	-5° / +45°
Montaje	Pared o sobremesa
Entradas	Conexión RJ-45
Material	Aluminio
Color	RAL 2005
Dimensiones	150 x 150 x 102 mm
Peso	2 Kg

### Especificaciones n

POE
Modo conversación en manos libres , dúplex o PTT
SIP, RTP, RTCP, STUN, NTP
G.711a, G.711u, G.736-32, G721-RFC3551, Ilbc, G.722
SIP Signalling Stack
Rich Telephony Application
Modo Stand Alone P2P and Proxy Infrastructure
SIP Failover Server Support
Subsistema de audio analogico
Consilient Voice Processing
Modo Hotline, Intercom y Push-to-Call
DTMF Detect and Generate

### Especificaciones modelo analógico:

Tensión de alimentación de 12 - 48 Vdc
Consumo 20 -80 mA
Voltaje de timbre de 35 - 90 Vac
Dialing DTMF / pulso
Descuelgue automático / manual

