



Teléfono intercomunicador indicado para zonas clasificadas EX (atmosferas explosivas) con audio de calidad y alta potencia, cancelación de ruido y comunicación full dúplex. Disponible en varias opciones.

Opciones:

- IP-SIP / Analógico
- Teclado / 1 pulsador
- Display
- Manos libres / handset
- Conexión a altavoz externo o luminaria
- Posibilidad de flash integrado
- Posición del handset frontal o lateral



Especificaciones técnicas:

Clasificación	Zonas 1,2 21, 22
Potencia	5W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	85 dB
Máximo SPL	92 dB
Protección EEx	ATEX EE xd II B T6 II2GD
Protección IP	IP 66
Rango temperatura	-40° / +60°
Montaje	2/4 puntos de anclaje en
Entradas	2 posiciones/agujeros
Material	Polycarbonato industrial
Color	RAL 2003
Dimensiones	201 x 320 x 113 mm
Peso	2,3 Kg
Accesorios incluidos	Soportes de fijación

Características modelo VOIP:

POE
Modo conversación en manos libres , dúplex o PTT
SIP, RTP, RTCP, STUN, NTP
G.711a, G.711u, G.736-32, G721-RFC3551, Ilbc, G.722
SIP Signalling Stack
Modo Stand Alone P2P y Proxy
Soporte SIP Failover Server
Subsistema de audio analógico
Consilient Voice Processing
Modo Hotline, Intercom y Push-to-Call
DTMF Detect and Generate
Pasarela SIP montada en caja externa

Características modelo analógico:

Tensión de alimentación de 12 - 48 Vdc
Consumo 30 mA
Voltaje de timbre de 35 - 90 Vac
Programable por tonos DTMF / pulso

