



Descripción:

Teléfono intercomunicador estanco IP-66 indicado para zonas de ambiente adverso con audio de calidad, alta potencia, cancelación de ruido y comunicación full dúplex. Disponible en varias opciones.

Opciones:

- IP-SIP / Analógico
- Teclado / 1 pulsador
- Display
- Manos libres / handset
- Conexión a altavoz externo o luminaria
- Con circuito cancelación de ruido NA CAT



Especificaciones técnicas:

Potencia	15 W
Rango de frecuencia	110 Hz a 16 KHz
SPL (1m, 1W)	90 dB
Máximo SPL	101 dB
Protección IP	IP 66
Rango temperatura	-40° / +60°
Montaje	4 puntos de anclaje en pared
Entradas	2/3 posiciones-agujeros
Material	Aluminio
Color	RAL 2003
Dimensiones	190 x 300 x 182 mm
Peso	7,2 Kg
Accesorios incluidos	Soportes de fijación

Especificaciones modelo VOIP:

POE
Modo conversación en manos libres , dúplex o PTT
SIP, RTP, RTCP, STUN, NTP
G.711a, G.711u, G.736-32, G.721-RFC3551, Ilbc, G.722
SIP Signalling Stack
Rich Telephony Application
Modo Stand Alone P2P and Proxy Infrastructure
SIP Failover Server Support
Subsistema de audio analogico
Consilient Voice Processing
Modo Hotline, Intercom y Push-to-Call
DTMFDetect and Generate

Especificaciones modelo analógico:

Tensión de alimentación
de 12 - 48 Vdc
Consumo 30 mA
Voltaje de timbre de 35 - 90 Vac
Dialing DTMF / pulso
Descuelgue automático

